ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D15
wymiary otworu	S: [cm]	90	100	90	100	180	140	100	210	100	140	100	200	200	190	180	istn.	250
w murze*	H: [cm]	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	istn.	330
wymiary w świetle	S [cm]	80	90	80	90	90+30	95+35	90	90+80	90	95+35	90	95+95	95+95	95+85	95+75	istn.	95+95
przejścia**	H [cm]	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	istn.	220
widok*																		
materiał / typ		drzwi stalowe, pełne	drzwi stalowe, pełne	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, pełne	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, pełne	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	drzwi aluminiowe, przeszklone	istn.	zestaw PCW, przeszklony
okucia, zamki		systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	systemowe	istn.	systemowe
szklenie		-	-	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	-	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	-	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	szkło bezpieczne, przezierne	istn.	szkło bezpieczne, przezierne
kolor		RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	istn.	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem
ilość [szt.]		1P	1P / 2L	2P / 1L	8P / 3L	1L	1P	1P	1 szt.	1L	1L	1L	1 szt.	1 szt.	1 szt.	3 szt.	2 szt.	1 szt.
UWAGI		EI30, samozamykacz	EI30, samozamykacz	EI30, samozamykacz	EI30, samozamykacz	EI30, samozamykacz	EI30, samozamykacz	EI60, samozamykacz	EI60, samozamykacz, klamka antypaniczna	dymoszczelne, samozamykacz	-	samozamykacz	-	klamka antypaniczna	klamka antypaniczna	klamka antypaniczna	montaż urządzenia samozamykającego drzwi	-

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4
wymiary otworu	S: [cm]	140	185	120	95
w murze*	H: [cm]	80	145	145	110
widok*					
materiał / typ		aluminium	aluminium	aluminium	aluminium, płaszcz ognioodporny
okucia, zamki		systemowe	systemowe	systemowe	systemowe
szklenie		szyby zespolone, dwukomorowe, szkło bezpieczne, przezierne	szyby zespolone, dwukomorowe, szkło bezpieczne, przezierne	szyby zespolone, dwukomorowe, szkło bezpieczne, przezierne	-
kolor		RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem	RAL 9010 (biały) - do uzgodnienia z Inwestorem
ilość [szt.]		3	1	1	1
UWAGI		EI30	podziały ślusarki do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem	podziały ślusarki do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem	kurtyna ppoż - EW60

* podane wymiary nie uwzględniają przestrzeni montażowej
** szerokość ościeżnic drzwiowych należy zweryfikować z wybranym dostawcą zapewniając przepisowe wymiary w świetle przejścia otworów drzwiowych
- wymiar stolarki i ślusarki dostosować do otworów w murze - wg potrzeb przyjętego systemu
- ościeżnice dopasować do grubości ścian
- wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału

- ROZWINIĘCIE OBUDOWY ŁĄCZNIKA NA RYS. 2 - RZUT PARTERU

archoma s.c.
Aleksandra Nurek Maciej Grychowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHOMA s.c. Aleksandra Nurek Maciej Grychowski
40-635 Katowice
ul. Złotowa 43B
NIP: 954 270 72 49
e-mail: archoma@archoma.pl
www.archoma.pl
tel. +48 32 608 31 39
fax. +48 32 729 70 47
kom. +48 606 111 808
kom. +48 500 282 812

ZMIANA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 4

INWESTOR:	LOKALIZACJA:
MOSiR w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec	ul. Baczyńskiego 4, 41-203 Sosnowiec, dz. nr 5780/2; 5779

NR PROJEKTU: 181/15 | FAZA PROJ.: PW

NAZWA RYS.:
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

SKALA:	1:100	NR RYS.:	4
DATA:	listopad 2015		

PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Maciej Grychowski nr upr. 12/06/SLOKK
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Aleksandra Nurek nr upr. 405/01

OPRACOWAŁ/E: mgr inż. arch. Marek Pawlus

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE