



Beton B25
Stal A–III 34GS
A–0 St0S
Otulina min.5cm

RODZAJ MATERIAŁU	OBMIAR
ILOŚĆ BETONU NA SŁUPKI FUND. 50x50x102 (8szt.)	2,04 m³

UWAGA !
POZIOM POSADOWIENIA ŁAW
I SŁUPKÓW
FUNDAMENTOWYCH =−1,10m

POZIOM DOLNY ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH
=−0,80m

POZIOM GÓRNY ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH I
SŁUPKÓW =−0,08m

UWAGA!

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego B7,5 gr. min. 50mm.
2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 54cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.
3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2mm.
4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
6. Zbrojenie podłużne ław: 4Ø12(34GS)+strzem. Ø6(St0S) co 20cm.
7. Ławy szersze niż 60cm zbroić dołem siatką 20x20cm z Ø12(34GS)
8. Ze stóp wypuszczać zbrojenie słupów Ø12(34GS) dł. min. L=180cm
9. Zbrojenie stóp fundament. dołem siatką Ø12(34GS) max. 20x20cm

<div>BAAZA STUDIO PROJEKTOWE</div> <div>mgr inż. arch. Wojciech Pasterny</div> <div>41-253 Czeladź, ul. Wojciechowskiego 5</div> <div>tel. 32 269 82 33, kom. 0 794 26 33 16</div> <div>NIP 954-197-00-45, REGON 241421249</div> <div></div>	Temat	BUDOWA STREFY WYPOCZYNKU RODZINNEGO Z ALTANĄ, ZJAZDEM PUBLICZNYM ORAZ MIEJSCAMI POSTOJOWYMI	
	Adres	UL. KAMIENNA, PSARY, GMINA PSARY działka nr 349, obręb 0008 Psary	
	Inwestor	GMINA PSARY, UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY	
	Rysunek	ALTANA - RZUT FUNDAMENTÓW	Nr rys.
	Branża	Budowlana	B.01.
Projektant	mgr inż.arch. Wojciech Pasterny nr upr.42/09/SLOKK, ŚOIA nr SL-1455		Skala 1:100
Projektant	inż. Marcin Knez nr upr.SLK/0863/PWOK/05		Data VI.2016