

1 słup profi stalowy zimnogięty 100/100/3mm
stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9022
słup zaslepiony od góry blachą 100/100/5/232,5 szt. 13
słup zaslepiony od góry blachą 100/100/5/252 szt. 3
słup zaslepiony od góry blachą 100/100/5/263 szt. 3

Podkonstr. dachu
belka 100/100/5/155 szt. 2
belka 100/100/5/115 szt. 2
belka 50/50/3/174 szt. 7

2 podstawa słupa 200/200/10mm
blacha cynkowana zabezp. antykorozyjnie szt. 19



profil stalowy 50/50/3mm zimnogięty stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/1400 szt. 20

profil stalowy 50/50/3mm zimnogięty stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/1000 szt. 9

profil stalowy 50/50/3mm zimnogięty stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/900 szt. 5

profil stalowy 50/50/10mm stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/780 szt. 2

profil stalowy 50/50/3mm zimnogięty stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/400 szt. 8

profil stalowy 50/50/3mm zimnogięty stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/220 szt. 2



1 słup 50/50/3mm stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007
słup zaslepiony od góry blachą 100/100/5 szt. 2
2 podstawa słupa 100/100/10mm
blacha cynkowana zabezp. antykorozyjnie szt. 2

ZESTAWIENIE PANELI Z PŁYT HPL GR. 18-20mm MOCOWANYCH W CEOWNIKU STALOWYM SYSTEMOWYM W KOLORZE RAL 9007 LUB ALUMINIOWYM W KOLORZE NATURALNYM. RAZEM SUMA POW. WSZYSTKICH PANELI ŚCIENNYCH: 28,42m²



205/70cm
kolor RAL 7024
szt. 13



205/70cm
kolor RAL 9022
szt. 3



205/50cm
kolor RAL 9022
szt. 1



205/50cm
kolor RAL 7024
szt. 8



205/40cm
kolor RAL 7024
szt. 2



205/78cm
kolor RAL 7024
szt. 1



205/78cm
kolor RAL 9022
szt. 1



205/90cm
kolor RAL 7024
szt. 1

1 słup 30/30/3mm stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9022
słup zaslepiony od góry blachą 100/100/5 szt. 1

1.a. Głowica natryskowa, wandaloodporna, stała
z rozetą. Wodooszczędna - przepływ 9 l/min szt. 2

1.b. Samozamykająca się bateria natryskowa.
Podłączenie doinstalacji wody.
Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale
od 15 do 50 sekund.
Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
Wodooszczędna - przepływ ok. 9 l/min.
Wandaloodporna, wyposażona w mechanizm odcinający
wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania
przycisku głowicy (- ANTYBLOK).
Okrągła rozeta wykonana ze stali nierdzewnej

Projekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem bezodpływowymw ramach inwestycji rozbudowy Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011

Adres inwestycji: Sosnowiec ul. Kresowa	Inwestor: MOSiR Sosnowiec 41-200 Sosnowiec UL. 3 Maja 41	Temat rysunku: ELEWACJE	Rys. nr 7
Specjalność: Architektura	Faza opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY**	Biuro: OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4	Data sierpień 2017r.
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Zubek nr upr. 694/01 SLOKK		skala 1:50
Opracowała:	mgr inż. arch. Maria Zubek		

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM