

krawężnik najazdowy 15/22/100cm
podsypka 5cm- cem.piask. 1:4
ława betonowa beton klasy C15
podsypka piasek stab. mech. 5cm
grunt rodzimy

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm
kostka betonowa 13,9/19,2/8cm grafit
podsypka 3cm piasek stab. mech. o frakcji do 2mm
tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
kruszywo kamienne łamane niesortowane stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm
warstwa odsączająca piasek zagęszczany mech. 10cm
grunt rodzimy

podsypka z piasku 30cm

płytki gresowe mrozo i wodoodporne
zaprawa klejowa
hydroizolacja podpłytkowa
posadzka cementowa ze spadkiem 6-4.5cm
samoprzylepna membrana bitumiczna
impregnat pod izolację
płyta zelbet 20cm
papa x2
chudy beton 5cm
geowłóknina lub folia kubełkowa
warstwa filtrująca żwir 10cm
podsypka z piasku stab. mech 30cm



1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DO 10kN DLA POJAZDÓW WKO - 37,51m²
   - warstwa odsączająca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
   - kruszywo kamienne łamane niesortowane stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm
   - tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
   - podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
   - kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 8cm
   - krawężnik najazdowy 15/22/100 - 6,18mb

2. SZAMBO STUDZIENKA
3. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA dla ruchu pieszego 14,30m²
   - warstwa odsączająca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
   - warstwa nośna podbudowa 20cm – kruszywo o frakcji 0-40mm stabilizowane mechanicznie
   - podsypka 5cm – piasek o frakcji do 2mm stabilizowany mechanicznie
   - kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 6cm
   - obrzeże betonowe 8/30/100 - mb

4. POIDEŁKO MIEJSKIE SZT. 1
5. PRZEBIERALNIE - PŁYTKI GRESOWE MROZO I WODOODPORNE - 18,15m²



1. Płyta tarasowa na gruncie
2. Taśma
3. SZNUR DYLATACYJNY
4. Silikon
5. Profil okapowo-rynnowy
6. Taśma
7. 2x impregnat BITUM UNIWERSALNY
8. Zasypka piaskowa
9. Grunt rodzimy

Projekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem bezodpływowymw ramach inwestycji rozbudowy Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011

Adres inwestycji: Sosnowiec ul. Kresowa	Inwestor: MOSiR Sosnowiec 41-200 Sosnowiec Ul. 3 Maja 41.	Temat rysunku: POSADZKI - RZUT	Rys. nr 4
Specjalność: Architektura	Faza opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY**	Biuro: OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Żubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4	Data sierpień 2017r.
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Żubek nr upr. 694/01 SLOKK		skala **1:50**
Opracowała:	mgr inż. arch. Maria Żubek		

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM