OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11 lamelujące	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18 lamelujące	D19 lamelujące	D20
SCHEMAT																					
WYMIARY OTWORU W MURZE W ŚWIETLE (mm)	S	190	90	100	100	165	100	140	100	115	160	100	190		-	160	155	190	90	210	210
	H	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210		-	210	210	210	210	210	100
WYMIARY SKRZYDŁA (mm)	S	90+90	80	90	90	55+90	90	20+90	90	105	60+90	90	90+90	80	80	60+90	55+90	90+90	80	100+100	90
	H	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
ILOŚĆ	PIWNICA	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	PARTER	-	-	-	-	1	9	1	5	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1
	I PIĘTRO	-	-	-	-	7	13	-	13	-	-	-	-	6	16	1	-	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-	1	5	-	9	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
	RAZEM	1	3	2	1	9	27	1	27	1	1	1	1	10	16	1	2	1	1	1	-
UWAGI:		drzwi stalowe wewnętrzne, 3-owalowane pełne, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z inwestorem, EI 30,montaż EI 30 z pianki poliuretanowej kl. B1,	drzwi stalowe wewnętrzne, 3-owalowane pełne, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z inwestorem, EI 60,montaż EI 60 z zastosowaniem akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm ,pianki poliuretanowej kl. B1, akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm	drzwi stalowe wewnętrzne, 3-owalowane pełne, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z inwestorem,	drzwi stalowe wewnętrzne, 3-owalowane pełne, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z inwestorem, EI 60,montaż EI 60 z zastosowaniem akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm ,pianki poliuretanowej kl. B1, akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm	drzwi stalowe wewnętrzne, 3-owalowane , profil ciemny, 1 szt. z elektrotrzymaczem, fazi, EI 30,montaż EI 30 z pianki poliuretanowej kl. B1	drzwi stalowe wewnętrzne, z szybą, wentylacyjną o pow. min. 0,022m, 1 szt. EI 60, montaż EI 60 z zastosowaniem akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm ,pianki poliuretanowej kl. B1, akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm	drzwi stalowe, wewnętrzne,profil ciemny , 3-owalowane przeszklone, z elektrotrzymaczem zwalniającym pozycyjnie EI 30,montaż EI 30 z pianki poliuretanowej kl. B1,	drzwi stalowe wewnętrzne, profil ciemny, 3-owalowane przeszklone, z elektrotrzymaczem zwalniającym pozycyjnie EI 30,montaż EI 30 z pianki poliuretanowej kl. B1, fazi, 2 elektrotrzymacze	drzwi stalowe, wewnętrzne,profil ciemny , fazi, EI 30,montaż EI 30 z pianki poliuretanowej kl. B1, fazi, 1 elektrotrzymacz	drzwi stalowe, zewnętrzne, RAL 7035, u=1,7W/ (·m²·K) EI 60,montaż EI 60 z zastosowaniem akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm ,pianki poliuretanowej kl. B1, akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm	drzwi stalowe wewnętrzne, profil ciemny, 3-owalowane przeszklone, z dzielonym kasetowym i listwą oddzielcą o szer. 30cm	drzwi stalowe, zewnętrzne, profil ciemny, 3-owalowane przeszklone, z elektrotrzymaczem zwalniającym pozycyjnie EI 30,montaż EI 30 z pianki poliuretanowej kl. B1,	drzwi stalowe, zewnętrzne, pełne RAL 7035, u=1,7W/ (·m²·K)	drzwi stalowe wewnętrzne, profil ciemny, z prowadnicą rolkową, przesuwane ręcznie, pełne	drzwi wykonane z płyty HPL gr. 12mm, 3-owalowane, dopasowane do kolorek systemowych HPL	drzw PCW, wewnętrzne, harmonijkowe	drzwi stalowe wewnętrzne, profil ciemny, 3-owalowane przeszklone, z elektrotrzymaczem EI 30,montaż EI 30 z pianki poliuretanowej kl. B1,	drzwi stalowe, zewnętrzne, przeszklone RAL 7035, u=1,7W/ (·m²·K) 1 szt. EI 60,montaż EI 60 z zastosowaniem akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm ,pianki poliuretanowej kl. B1, akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm	drzwi stalowe wewnętrzne, profil ciemny, z prowadnicą rolkową, przesuwane ręcznie, pełne	drzwi stalowe, wewnętrzne, profil ciemny, u=1,7W/(m²·K) EI 60,montaż EI 60 z zastosowaniem akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm ,pianki poliuretanowej kl. B1, akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm	drzwi stalowe, wewnętrzne, RAL 7035, u=1,7W/(m²·K) EI 60,montaż EI 60 z zastosowaniem akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm ,pianki poliuretanowej kl. B1, akrylu kl. B-s1 d0 gr. 12mm	drzwi stalowe wewnętrzne, profil ciemny, przeszklone z witryną stałą,

UWAGA:
1)WSZYSTKIE WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTŚCI

	PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"		
Temat inwestycji:	„Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku głuszeń na klub fitness na dz. nr 409/21 przy ul. Wincentego Dobrzańskiego'99 w Sosnowcu oraz granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid. 407/1" w ramach zadania "Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porębka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji"	Data:	VIII 2014
Adres inwestycji:	woj.: śląskie,obręb ewid. 0006-Klimontów, dz. nr ewid.409/31, jed.ewid. 2475011_1, m. Sosnowiec	Skala:	1:50
Inwestor i adres:	Gmina Sosnowiec-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-200 Sosnowiec, ul. 3-Maja 41	Brandza / Eisp A / Pfl	Nr rys. A-12
Rysunek:	Zestawienie drzwi	Format:	297x1350
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski	Nr uprawnień:	2GR-4298/LOIA/05
			Podpis:
Sprawdzający architekturę:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski	Nr uprawnień:	GP.IV.7342(56)94
			Podpis:
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Jarosław Dudek	Nr uprawnień:	LOD/1778/POOK/11
			Podpis:
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. Maciej Nowakowski	Nr uprawnień:	MP.IV-1022/0/83/78
			Podpis:
Asystent:	mgr inż. Marcin Ściubak	Nr uprawnień:	-
			Podpis: